



tesa® 53166

Product Information



Belagt tekstiltape for bunting av kabler og skjøting

Produktbeskrivelse

tesa® 53166 er en ekstrudert polyetylen-tape Den består av en 55 maskers vevd PET/rayon med trykkfølsomt gummiklebestoff.

Egenskaper:

- Kraftig klebeevne
- Meget lett å skille ad for hånd
- Vann-resistent
- Alders-resistent
- Fleksibel
- Lav avrullingskraft
- 105°/3000t

Funksjoner

- strong adhesion
- very easy to tear by hand
- water resistant
- ageing resistant
- flexible
- low unwinding force
- 105°/3000h

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Vev (Rayon) | • Total tykkelse | 260 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| • Bruddforlengelse | 9 % | • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm) | 3.5 N/roll (30 m/min) |
| • Bruddstyrke | 52 N/cm | • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 3.5 N/roll (30 m/min) |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53166>



tesa[®] 53166

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 3.4 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53166>