

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkt Informasjon

Dobbeltklebende skjøtetape



Produktbeskrivelse

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS er en dobbeltsidig integrert resirkulerbar flygende skjøtetape uten innlegg består av flatt papir og et modifisert syntetisk gummiklebestoff.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS viktige egenskaper:

- Meget gode klebeegenskaper
- Kleber veldig godt til PE- og PP-materiale
- Lav skjøtetykkelse
- Trykkbart materiale

Den innovative tapen har følgende funksjoner:

- Splitt-innlegg for sikker feste av toppark
- Kleblanding med veldig høy klebeevne for glimrende kontakt mellom enden på papirbane og ny rull
- Et splitteband med tilpassede åpningsegenskaper for jevn åpning av den nye rullen uten å skade trykkprosessen

Farge: Rød

Applikasjon

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS passer spesielt til:

- Flygende skjøt i fleksografisk trykk eller rotasjonstrykk av fleksibelt pakkemateriale samt for viktige substrat som film som puster.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | pink |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Lagringstid (emballert) < 25°C | 21 months |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51910>