



# tesa<sup>®</sup> 4122

## Product Information

Emballasjetape for tunge kartonger

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4122 er en førsteklasses pakketape, som består av en meget sterk PVC-folie med naturgummikleber. Selv tunge kasser og kasser med multilute-papp og høy klaffspenning kan lukkes sikkert.

Ledende resirkulerings-virksomheter og papirfabrikker har bekreftet, at resirkuleringsprosessen for pappavfall ikke forstyrres.

### Funksjoner

- Even heavy boxes or boxes with multilute cardboard with high flap tension can be closed safely.

### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 4122 er utviklet til forsegling av veldig tunge kartonger eller bokser med farlig innhold. Tøyeligheten og den strekkbare styrken til denne tapen gjør det motstandsdyktig ovenfor kraftige støt.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |       |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film   | • Total tykkelse | 88 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                        |    |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 100 %   | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke      | 65 N/cm | • Manuel påsetting     | Ja |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4122

## Product Information

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 4122 er lett å sette trykk på. Tilgjengelige farger: hvit, havannabrun og transparent

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04122>