

tesa® ACXplus 7805 Black Line



Produkt Informasjon

0,5 mm dobbeltsidig akryltape med skum for monteringsapplikasjoner i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er en dypsvart dobbeltsidig akrylskumtape for monteringsapplikasjoner i bilindustrien. Den gir sterk limkraft på MSE klarlakker og plastmaterialer som ABS og forkrommet ABS, og fungerer utmerket på PC og PMMA. Den imponerende kuldesjokk-motstanden er basert på en modifisert akrylskumkjerne, som sikrer pålitelig heft selv ved ekstremt lave temperaturer.

Som viskoelastisk materiale absorberer og fordeler tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line dynamiske og statiske belastninger optimalt. Den enestående egenskapen gjør at tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line kan kompensere for store fysiske påkjenninger forårsaket av ulik termisk utvidelse mellom sammensatte deler under varierende temperaturforhold.

Finnes også i formatene 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.

Funksjoner

- Dypsvart farge for forbedret utseende og designfleksibilitet
- Utmerket prestasjon mot kuldesjokk
- Høy fukt- og UV-resistens
- Overlegen utpressingsmotstand også ved høye temperaturer
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Lukket celle akrylskumkjerne
- Viskoelastisk akrylskumkjerne som kompenserer for forskjellig termisk utvidelse av sammenføyninger

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er egnet for et bredt spekter av utvendige festedeler og innvendige display-monteringsapplikasjoner.

Eksempler på utvendig montering er:

- Beskyttelseslister som hjulbuer og terskelpaneler
- Dekorlister
- Stolpeapplikasjoner
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på innvendig montering er:

- Rammemontering av innvendige skjermer
- Head up-skjermer
- Midtkonsollskjermer
- Instrumentklusterskjermer

For å sikre best mulig ytelse er vårt mål å forstå din applikasjon fullt ut (inkludert underlagene som brukes) for å kunne gi riktig produktanbefaling.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805 Black Line

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	500 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	deep black
• Type liner	PE/PP protection film		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	1400 %	• Fuktbestandighet	veldig bra
• Aldringsbestandighet (UV)	veldig bra		

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	18 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	21 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	18 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	21 N/cm
• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	12 N/cm		

Ytterligere informasjon

PV 25 = Hvit silikonisert PE-belagt pappliner

PV 29 = Blå varmesveisbar og limbar filmliner

Vedheftsdata er basert på PV25-liner.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=7805>