



tesa® 60150

Produkt Informasjon



Overflatebehandling til forbedring av vedheftning på forskjellige materialer

Produktbeskrivelse

tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal kan brukes til forbedring av vedheftningen av tesas trykkfølsomme tape-produkter til forskjellige materialer, herunder zink, stål samt PP/EPDM. Produktet anbefales spesielt til bruk sammen med vår serie av ACX^{plus}-produkter. tesa® 60150 Adhesion Promoter er UV-sporbar, noe som muliggjør enkel kvalitetskontroll under påføringsprosessen. Når materialet har blitt riktig forbehandlet med tesa® Adhesion Promoter 60150, bør vedheftningen oppstå i løpet av 15 minutter. Tester har vist at vår klebe-fremmer krever betydelig høyere klebekraft.

Applikasjon

- tesa® 60150 er en væske som brukes til å forbedre og fremme vedheftningen av tesa®-tape på en rekke forskjellige materialer.
- Adhesjonsfremmeren anbefales til forskjellige materialer som f.eks. PVC, PP/EPDM, ABS, zink, stål eller aluminium

Egenskaper / ytelsesverdier

• Dekkevne	15 m ² /l	• Konsistens	Flytende
• Density	0.81 g/cm ³	• Viskositet	15 mPa s
• Faste stoffer	7 %		

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60150>