



tesa® 4943

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende non-woven tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4943 er en dobbetklebende non-woven tape med akrylleber. God kombinasjon av umiddelbar klebeevne og trekkholdkraft.

Applikasjon

- Laminering av skinn, tekstiler og skum
- Festing av lette deler, som skilt, lokk og navneskilt
- Forsegling av poser og konvolutter
- Skjøting

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Non-woven	• Farge	Gjennomsiktig
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Hvit
• Type liner	PE-belagt papir	• Linertykkelse	120 µm
• Total tykkelse	100 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	2 %	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bruddstyrke	9 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	good
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	100 °C
• Kjemikaliebestandig	medium	• Temperaturbestandighet, lang varighet	70 °C
• Klebeevne	good		



tesa® 4943

Produkt Informasjon

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6.6 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	5.4 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	7.1 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	6.9 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	3.6 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	6.1 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	4.2 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	10.8 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	7.7 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	7.1 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	8.1 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.6 N/cm		

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04943>