



tesa® 54339

Produkt Informasjon



Presisjonsutstansninger til permanent lukking av huller

Produktbeskrivelse

tesa® 54339 tilskjærte passer for permanent ytre og indre hulltildekning i biler. Tilskjæring foretas på et hvitt glassineinnlegg.

Applikasjon

Denne polyestertapen passer alle PVC- eller malingsovntrørrede prosesser opptil 200 #. Etter elektroforisk maling, som krever god kompatibilitet og forankringskraft til UBS (PVC) og tetningsmasse, f.eks. i karosseri, rorhus, motorrom. Før lakkeringsverksted, hvor det kreves god malingskompatibilitet, f.eks. A/B-pilar, lengdebærer i ramme, bagasjerom. Ved montasjelinje for ytre og indre hulltildekning på alle karosseriområder.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total tykkelse	260 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	Pergamyn		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Kjemikaliebestandig	very good	• Slitstyrkebestandighet	good
• Punkteringsmotstand	730 N	• Temperaturbestandighet (30 min)	180 °C

Ytterligere informasjon

Vi vil gjerne anbefale vårt lagersortiment, som inkluderer følgende dimensjoner: sirkelomkrets: 30 / 40 / 50 / 55 mm diameter

tesa® 54339 er tilgjengelig ved forespørsel i kundetilpassede dimensjoner og kan leveres enten som rull eller ark.



tesa® 54339

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=54339>