



tesa[®] 4204 PV5

Product Information

Gjennomsiktig emballeringstape

Produktbeskrivelse

Egenskapene til klebemiddelet sikrer god klebeevne på alle typer overflater og god forsegling. tesa[®] 4204 PV 5 kan brukes i alle vanlige borddispensere.

Funksjoner

- Aldringsstabiliteten gjør at de forseglede eskene kan oppbevares i lang tid, og tapen fungerer veldig godt utendørs.
- Sammenlignet med de fleste andre vannbaserte akryltaper i PP har klebemiddelet i tesa[®] 4204 PV 5 forbedret forankring, noe som reduserer risikoen for kleberester når tapen fjernes.
- Siden produktet er klorfritt og utelukkende basert på derivater av mineralolje, er avhending ved varmebehandling miljøvennlig.
- Prosessen med gjenvinning av pappavfall vil ikke bli forstyrret, noe som blir bekreftet av ledende gjenvinningselskaper og papirfabrikker.

Applikasjon

tesa[®] 4204 PV 5 anbefales som emballeringstape for små esker, poser, bokser og fat eller til å feste monteringsfolier.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 150 % | • Bruddstyrke | 50 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|---------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4204 PV5

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04204>