



tesa[®] 4204 PV5

Produkt Informasjon

Gjennomsiktig emballeringstape

Produktbeskrivelse

Egenskapene til klebemiddelet sikrer god klebeevne på alle typer overflater og god forsegling. tesa[®] 4204 PV 5 kan brukes i alle vanlige borddispensere.

Funksjoner

- Aldringsstabiliteten gjør at de forseglede eskene kan oppbevares i lang tid, og tapen fungerer veldig godt utendørs.
- Sammenlignet med de fleste andre vannbaserte akryltaper i PP har klebemiddelet i tesa[®] 4204 PV 5 forbedret forankring, noe som reduserer risikoen for kleberester når tapen fjernes.
- Siden produktet er klorfritt og utelukkende basert på derivater av mineralolje, er avhending ved varmebehandling miljøvennlig.
- Prosessen med gjenvinning av pappavfall vil ikke bli forstyrret, noe som blir bekreftet av ledende gjenvinningsselskaper og papirfabrikker.

Applikasjon

tesa[®] 4204 PV 5 anbefales som emballeringstape for små esker, poser, bokser og fat eller til å feste monteringsfolier.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 150 % | • Bruddstyrke | 50 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|---------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4204 PV5

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04204>