



tesa® 4280 Professional

Produkt Informasjon

Pakketape



Produktbeskrivelse

tesa® 4280 er en selvklebende tape med et underlag av 25 µm PP-folie samt klebemiddel av naturgummi. Tapen passer perfekt til lukking og emballering av lette og middels tunge pappesker. Pakketapen kan lett rulles ut, mens den er egnet for manuell bruk og kompatibel med alle håndholdte dispensere. Emballasjetapen har en kort forankringstid, noe som gjør at den raskt når sin maksimale vedheftning og har en sterk gripeevne, og dette muliggjør hurtig og presis plassering under bruk.

tesa® 4280 fungerer best når den brukes i moderate temperaturer og i innendørs omgivelser. Pakketapen oppviser fremragende evner som klebemiddel på både polare og non-polare overflater.

Applikasjon

- tesa® 4280 er en multifunksjonell tape til kartongforsegling og forsegling av emballasje. Den er ideell til lette og middels tunge pappesker.
- Pakketapen kan brukes manuelt eller med automatisk forseglingsutstyr.
- Tapen kan lett rulles ut og har god vedheftning på mange forskjellige overflater.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 42 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 145 % | • Manuel påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4280 Professional

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Tilgjengelige farger: brun og transparent.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04280>