



tesa® 4169

Produkt Informasjon



Premium Gulvmerkingstape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 4169 er en robust PVC-tape, som er belagt med en sterk akrykleber. Bærematerialet av myknet PVC er formbart og kan brukes i kurver uten å rynke og forblir fleksibelt, selv ved svært lave temperaturer ned til -40°C . Myknet PVC-tape er UV- og værbestandig samt vannavvisende. PVC-bærematerialet er ekstremt hardført, noe som gjør tesaflex® 4169 motstandsdyktig overfor kjemikalier og slitasje.

tesaflex® 4169 PV8 er belagt med silikon og har en avrulningskraft som gjør den svært egnet til bruk i dispensere. Vinyltapen er så robust at den er ideell å bruke til permanent gulvmerking i ulike miljøer, for eksempel fabrikker, lagerbygninger, kontorer eller sykehus.

Applikasjon

- Myknet PVC-tape av høy kvalitet er ideell til merking og gulvmerking på selvkjørende roboter og kjøretøyer, i fabrikker eller på parkeringsplasser.
- Det robuste PVC-bærematerialet er i stand til å motstå betydelig mekanisk slitasje.
- Har gode klebeegenskaper på ru og ujevne underlag.
- Fleksibilitet og mykhet gir mulighet for presis og buet påføring.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 187 μm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|---------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 42.5 N/cm |
|---------------|-----------|



tesa® 4169

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Fargene til tesaflex® 4169 PV3 følger fargesystemet RAL.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04169>