



tesa® 4129

Produkt Informasjon



Enkeltklebende polyestertape

Produktbeskrivelse

tesa® 4129 er en klar polyestertape med akrykleber. Meget høy varmebestandighet. God motstandsdyktighet over for fukt og de fleste kjemikalier.

Farge: Transparent

Applikasjon

tesa® 4129 passer spesielt til

- Skjøting av filmmateriale
- Kantbeskyttelse og forsterkning
- Skjøting av fotografiske negativer
- Litografisk montering

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|--------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 140 % |
|--------------------|-------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

- Temperaturbestandig (kortsiktig) 200#
- Dielektrisk styrke: 90,4 kV/mm
- Spesifikk overflatemotstand $4,45E+14 \Omega$
- Spesifikk volummotstand $7,36E+15 \Omega\text{cm}$
- Dielektrisk styrke i samsvar med DIN EN 60243-1
- Spesifikk overflate-/volummotstand i samsvar med DIN IEC 60093



tesa® 4129

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04129>