



tesa[®] 4848 PV0

Product Information

Transparent overflatebeskyttelsesfolie til store områder innenfor bilindustri, maling og lakkering

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4848PV0 har et miljøvennlig bæremateriale i polyetylen (PE) i en gjennomskinnelig rød farge og en lys, aldersbestandig akrylkleber.

Beskyttelsesfolien tesa[®] 4848PV0 er spesielt velegnet til lengrevarende beskyttelse av store områder, både innen-og utendørs under male-, pusse-, stukkatur- eller fasadearbeid.

Funksjoner

- Beskyttelsesfolien er svært bestandig overfor ulike kjemiske påvirkninger, mekaniske påvirkninger og fuktighet.
- Det gjennomskinnelige bærematerialet forhindrer en mørkeromseffekt når den brukes på vinduer og ruter.
- Den sikrer enkel fjerning uten kleberester innen fire

uker etter påføringen, selv etter UV-eksponering ved utendørs bruk.

- Den beskytter sarte og verdifulle overflater mot smuss eller skade under behandling, oppbevaring og montering.

Applikasjon

- Midlertidig overflatebeskyttelse

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddforlengelse | 180 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 12 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.9 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4848 PV0

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04848>