



tesa® 60670

Produkt Informasjon



Robust aluminiumstape – 75 µm tykk staniol

Produktbeskrivelse

tesa® 60670 er en robust aluminiumstape basert på 75 µm tykk staniol og en transparent akrykleber

Detaljer:

- Mekanisk bestandig
- Enkel å rulle ut
- Passer til permanente anvendelser
- Barrierer mot fukt, gasser og damper
- Elektrisk og termisk ledende
- Aldersbestandig
- Varme- og lysreflekterende
- Brannhemmende i henhold til DIN 4102, klasse B1
- Brannhemmende i henhold til kravene i UL 510A

Applikasjon

- Reparasjoner på lastebiler og trailere
- Sammenføyning og tetning av varmeisolering, kanaler og rør
- Gjør materialer elektrisk og termisk ledende
- Til reflektering av varmestråling

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Total tykkelse	125 µm
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Type liner	Ingen		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	8 %	• Driftstemperatur opp til	160 °C
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Baksideutseende (visuelt)	reflective	• Rivbar for hånd	very good
• Driftstemperatur fra	-40 °C		



tesa® 60670

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Glass (Umiddelbart) | 10 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 7 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5.5 N/cm | • Klebeevne på Stål | 10 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60670>