




tesa® 64905

Produkt Informasjon



0,5 mm dobbeltsidig PE-skumtape til primerfri montering av ut- og innvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® 64905 er en dobbeltsidig tape som består av et fleksibelt svart bæremateriale i PE-skum og et klebemiddel med lav overflateenergi (LSE). Med en tykkelse på 0,5 mm er den velegnet til montering av små deler, f.eks. emblemer.

LSE-klebemiddelet har høy umiddelbar vedheft på LSE-klarlakk og LSE-plast som PP og PP/EPDM, og MSE-plast som ABS og PC uten bruk av primer. Den oppnår full klebekraft rett etter påføring. Dessuten gir den nesten full yteevne ved en temperatur på bare 5 °C. Den imponerende ytelsen ved kuldesjokk kommer av de dempende egenskapene til bærematerialet i PE-skum selv ved temperaturer under -40°C.

Takket være den høye fleksibiliteten sikrer tapen gode flyteegenskaper og sikker sammenføyning, også på ujevne overflater, og kompenserer for designavvik. Bærematerialet av PE-skum sikrer også ikke-klebrige kanter, noe som gjør den velegnet til f.eks. utstansing. I tillegg kombinerer tapen høy klebekraft med relativt lav skumtetthet, noe som sikrer lav vekt.

LSE: lav overflateenergi

MSE: middels overflateenergi

Funksjoner

- Høy umiddelbar vedheft på LSE- og MSE-overflater uten bruk av primer
- Nesten full klebekraft rett etter påføring
- God yteevne ved en anvendelsestemperatur helt ned til 5°C
- Fleksibelt bæremateriale i skum som kompenserer for designavvik og ujevne overflater
- Pålitelig yteevne ved høye temperaturer
- Utmerkede konverteringsegenskaper

Applikasjon

tesa® 64905 er egnet til montering av en lang rekke små utvendige og innvendige lister og deler.

Eksempel på anvendelser:

- Små dekorative ut- og innvendige paneler
- Emblemer
- Enkeltbokstaver for klassifisering av bilmodeller eller motoropplysninger

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.



tesa® 64905

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Farge	Sort
• Klebetype	LSE	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	500 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	270 %	• Bruddstyrke	8 N/cm
--------------------	-------	---------------	--------

Adhesjon til

• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	15 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	22 N/cm
• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	22 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	22 N/cm

Ytterligere informasjon

Dekkpapir-varianter:

PV0 brunt pergamyn (69 µm)

Klebekraft:

– etter 14 dager: skumdeling på stål og PP

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64905>