



tesa® 4688

Produkt Informasjon



Standard Polyetylenbelagt Lerretstape

Produktbeskrivelse

tesaband® 4688 er en polyetylenbelagt lerretstape av standardkvalitet. Den er basert på et vevd bæremateriale med en vevstetthet på 55 belagt med en trykkfølsom naturgummikleber. tesa® 4688 er en typisk reparasjonstape som passer til mange forskjellige behov, og som er lett å håndtere.

Den fås i forskjellige farger.

Funksjoner

- Fremragende vedheftning, selv på ru overflater
- Vanntett
- Lett av rulle av
- Totalt halogeninnhold <1000 ppm
- Totalt svovelinhold <1000 ppm

Applikasjon

- Markering, maskering, emballering, beskyttelse, montering og lukking
- Beskyttelse i forbindelse med sandblåsing
- Montering av plastfolie
- Lukking av pappesker, bokser osv.
- Montering av elektriske kabler og bunting av kabler
- Skjøting av folie og til markering av deler i forbindelse med vedlikehold i kjernekraftverk

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-extruderet tekstil	• Type liner	Ingen
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	260 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	9 %	• Slitstyrkebestandighet	good
• Bruddstyrke	52 N/cm	• Temperaturbestandighet	110 °C
• Gjennomslagspenning	2900 V	(avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Rette avrivningskanter	good	• Vevstetthet	55 count per square inch
• Rivbar for hånd	good	• Water resistance	good

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa® 4688

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 4.5 N/cm

Ytterligere informasjon

- Oppfyller kravene i LV 312-1 dielektrisk styrke 7500 volt (3 lag)
- Oppfyller kravene i Siemens AGs standard TLV 9027/01/06 for bruk i kjernekraftverk

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04688>