



tesa® 4163

Produkt Informasjon



Premium PVC-Tape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 4163 er en spesielt sammensatt elektronikktepe med god fleksibilitet i folien og en akrykleber. Tapen er på grunn av den UV- og værbestandige akrykleberen perfekt egnet til permanente og utendørs anvendelser. Myknet PVC-isoleringstape er bestandig overfor løsemidler og syrer, den sikrer god elektrisk isolering og er dessuten lett å trykke på. tesaflex® 4163 er egnet til allmenn bruk, men er likevel særlig egnet til anvendelser i forbindelse med reparasjon, maskering og elektrisk isolering. PVC-bærematerialet sikrer høy robusthet og styrke, og akrykleberen sikrer pålitelig vedheftning på polare overflater. I tillegg oppfyller tapen USAs sikkerhetsstandard 302. tesaflex® 4163 fås i mange farger: svart, hvit, grå, blå, gul, rød og grønn. Vanlige bredder er 12 mm og 19 mm (flere tilgjengelig) og tilbys i en lengde på 33 meter.

Applikasjon

- tesaflex® 4163 kan benyttes til elektrisk isolering
- Velegnet til montering, reparasjon, skjøting eller bunting
- Isoleringstapen fås i flere selvlysende farger og kan derfor også brukes til markering og fargekoding
- Tapens høye elektriske isolering gjør den ideell til montering og isolering av elektriske kabler
- Tapens bestandighet overfor miljømessige faktorer gjør den velegnet til permanent utendørs bruk

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 126 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 295 % | • Gjennomslagspenning | 7000 V |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4163

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Den er i samsvar med den amerikanske sikkerhetsstandard 302. Gråfargen er passer perfekt for installering av vannrør.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04163>