



tesa® 4331

Produkt Informasjon



Maskeringstape til bruk ved høye temperaturer

Produktbeskrivelse

tesa® 4331 er en ekstremt temperaturbestandig, flattrygget maskeringstape med følgende kvaliteter:

- sterk vedhefting og høy termisk mostand
- gir knivskarpe maskeringsresultater
- fjernes uten å etterlate kleberester

Funksjoner

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone
- Kan brukes innendørs i 2 måneder og utendørs i 4 uker

Applikasjon

- Maskering under høyspent elektrostatisk pulverblegg
- Stålmøbler og sykehusutstyr
- tesa® 4331 fester seg også til overflater av silikon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flis | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 100 % | • Rivbar for hånd | low |
| • Bruddstyrke | 53 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 200 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4331

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04331>