



tesa® 4662

Dukteip

Produkt Informasjon

Robust Gaffatape



Produktbeskrivelse

tesa® 4662 er en robust gaffatape, som består av et bæremateriale av vevd lerret med en vevstetthet på 27 belagt med en naturgummikleber. Gaffatapen sikrer fremragende vedheftning, selv på ujevne eller lett støvete overflater som murverk eller tre. Kleberen av naturgummi har også høy gripeevne og svært kort forankringstid. Tapen er vannavvisende og temperaturbestandig opp til 95 °C. tesa® 4662 er enkel å håndtere og kan rives over for hånd med fullstendig rette avrivningskanter. Tapen er lett å fjerne etter bruk og etterlater ingen rester. tesa® gaffa 4662 er sterk, fleksibel, formbar og bestandig overfor slitasje.

Applikasjon

- tesa® 4662 brukes til forsegling av rør og kanaler
- Gaffatapen benyttes til sammenføyning av byggefolie og beskyttelsesfolie
- Tapen kan påføres på murverk og tre
- Forseglingstapen brukes til forskjellige anvendelser, inkludert montering, forsegling og emballering

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Total tykkelse | 230 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|---------|--|------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 18 % | • Slitstyrkebestandighet | medium |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Temperaturbestandighet | 95 °C |
| • Rette avrivningskanter | good | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | |
| • Rivbar for hånd | good | • Vevstetthet | 27 threads/inch ² |
| | | • Water resistance | medium |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4662

Dukteip

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04662>