



tesa® 60760

Produkt Informasjon



Gulvmerkingstape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 60760 er en robust myknet PVC-tape som er belagt med en sterk modifisert kleber av gummiarpiks, og som sikrer god vedheftning på mange forskjellige overflater. Naturgummikleberer sikrer høy gripeevne og kort forankringstid før det endelige klebenivået nås. Når tapen fjernes, etterlates det ingen limrester, noe som gjør den ideell til midlertidig eller permanent innendørs bruk. Det stabile bærematerialet av polyvinylklorid gjør tapen svært robust og motstandsdyktig overfor slitasje. tesaflex® 60760 er enkel å bruke fordi den lett kan rives over for hånd. Tapen fås i en rekke forskjellige og svært synlige farger, som er i overensstemmelse med de respektive sikkerhetsforskrifter.

Applikasjon

- Velegnet til midlertidige og generelle varsler samt markeringer
- Brukes til å identifisere og merke alle former for bevegelige eller stasjonære gjenstander
- Finnes i mange farger til en rekke bruksområder og bransjer
- Det robuste PVC-bærematerialet sikrer god slitasjebestandighet
- Tapen er lett å rive av for hånd, noe som gjør den enkel og rask å bruke

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Bløt PVC | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 220 % | • Egnet til ru overflater | very good |
| • Bruddstyrke | 33 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 60760

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesaflex® 60760 kommer også i to meget synlige fargeversjoner som er i samsvar med sikkerhetsregler.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60760>