



tesa® 4322

Produkt Informasjon



Ekstremt tøyelig maskeringstape av papir til maskering og innpakking

Produktbeskrivelse

tesa® 4322 er en meget kreppet, almen maskeringstape, som kan anvendes til mange forskjellige oppgaver, og som er særlig velegnet til maskering av buede former.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

Denne tapen kan spesielt anbefales for vanlige maskeringsoppgaver ved maling og bruk av malesprøyte og lufttørrede malinger. Den veldig strekkbare tapen garanterer god klebeevne selv ved smale kurver. God fleksibilitet gjør det mulig å klebe på kompliserte konturer og ujevne overflater.

Den passer også for fiksing av papirmasker, for pakke- og buntingsformål og for maskering før understellsbehandling. tesa® 4322 brukes også til forsterking av skaft i skoproduksjon.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (sterkt kreppet)	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	65 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	380 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	58 %	• Rivbar for hånd	very good
• Bruddstyrke	58 N/cm	• Temperaturbestandighet (60 min)	60 °C
• Lett å fjerne	Ja		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	5 N/cm
---------------------	--------

Ytterligere informasjon

Anbefaling:

Strekkeegenskapene til kreppet garanterer jevne malingskanter og god klebeevne.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa® 4322

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04322>