



tesa® 4173 PV2



Produkt Informasjon

Tape av myk PVC til ledningsnett i områder med høy temperatur (105 °C)

Produktbeskrivelse

tesa 4173-PV2 er en tape av bløtgjort PVC, som er optimal til buntning av ledningsnett ved temperaturer opp til 105 °C. Det sterke bæremateriale av film gjør det mulig å anvende både åpne og overlappende innpakkingsmetoder. Klebestoffet, som består av vannbaserte akryl, understøtter lav utsiving av flyktige organiske stoffer.

Egenskaper

- uten kadmium og bly
- uten løsemidler
- kompatibel med PVC-fri ledningsisolering
- fleksibel
- ozonbestandig
- slitesterk
- alders- og værbestandig
- jevn avrulling

Applikasjon

Kabelfesting

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 126 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|--|---------|
| • Bruddforlengelse | 250 % | • Maksimal | 105 °C |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | temperaturbestandighet | |
| • Gjennomslagsspenning | 7000 V | • Minste temperaturmotstand | -25 °C |
| • Lyddempning (LV312) | Class A | • Slitasjemotstand (10mm mandrel, LV312) | Class A |
| | | • Slitasjemotstand (5mm mandrel, LV312) | Class A |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa® 4173 PV2

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04173>