



tesa[®] 4615 Duct Tape

Product Information

Universal duct-tape



Produktbeskrivelse

tesa[®] 4615 er en standard duct-tape for generelle applikasjoner. Den består av en vevd tekstil med vevstetthet på 27 tråder per kvadrattomme på en farget PE-folie. Produktet er belagt med et klebemiddel i syntetisk gummi med løsemiddelfri teknologi.

Funksjoner

- Fester umiddelbart med høy vedheft på en rekke materialer
- Rulles varsomt av og er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og holdbar

Applikasjon

Produktet kan brukes til en rekke grunnleggende applikasjoner som f.eks.

- Holding av beskyttende lag, f.eks. plastfolie og papirark
- Festing og bunting av wire, kabler og løse gjenstander
- Forsegling, merking og maskering selv på lett ru overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | 175 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 14 % | • Leveres i krysspolede langruller | Nei |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Driftstemperatur opp til | 60 °C | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Fuktbestandighet | good | • Vevstetthet | 27 threads/inch ² |
| • Hand tearability | good | • Water resistance | good |
| • Klebeevne | very good | | |

Klebekraft

- | | | | |
|-----------|--------|---------------------|--------|
| • Backing | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|-----------|--------|---------------------|--------|



tesa[®] 4615 Duct Tape

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04615>