



tesa® 4615 Duct Tape

Produkt Informasjon

Universal duct-tape



Produktbeskrivelse

tesa® 4615 er en standard duct-tape for generelle applikasjoner. Den består av en vevd tekstil med vevstetthet på 27 tråder per kvadrattomme på en farget PE-folie. Produktet er belagt med et klebemiddel i syntetisk gummi med løsemiddelfri teknologi.

Funksjoner

- Fester umiddelbart med høy vedheft på en rekke materialer
- Rulles varsomt av og er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og holdbar

Applikasjon

Produktet kan brukes til en rekke grunnleggende applikasjoner som f.eks.

- Holding av beskyttende lag, f.eks. plastfolie og papirark
- Festing og bunting av wire, kabler og løse gjenstander
- Forsegling, merking og maskering selv på lett ru overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | 175 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 14 % | • Klebeevne | very good |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Driftstemperatur opp til | 60 °C | • Slitstyrkebestandighet | good |
| • Fuktbestandighet | good | • Vevstetthet | 27 threads/inch ² |
| • Hand tearability | good | • Water resistance | good |

Adhesjon til

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|



tesa® 4615 Duct Tape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04615>