



tesa® 4302

Produkt Informasjon



Kraftig maskeringstape til bruk ved temperaturer opp til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4302 er en lett kreppet og tilpassningsvennlig papirmaskeringstape, som er særlig velegnet til ytterst krevende lakkeringsoppgaver i automobilindustrien (vann- eller løsemiddelbaserte lakker) etterfulgt av ovnstørking.

Lakk og selv kritiske sparkelmasser hefter godt til bærematerialet, så enhver avskalling unngås.

tesa® 4302 kan fjernes fra gummi, glass og maling uten å briste eller etterlate kleberester. Dette er særlig bemerkelsesverdig, idet det også gjelder ved avmaskering på kalde overflater etter perioder med høye temperaturer.

Takket være den lett kreppede struktur gir denne tape en finish med skarpe kanter.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (Lett kreppet)	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	70 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	170 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	10 %	• Lett å fjerne	Ja
• Bruddstyrke	46 N/cm	• Temperaturbestandighet (60 min)	160 °C
• Hand tearability	very good		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------



tesa® 4302

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04302>