



tesa® 60672

Produkt Informasjon



Robust aluminiumstape med dekkpapir – 75 µm tykk staniol

Produktbeskrivelse

tesa® 60672 er en robust aluminiumstape basert på 75 µm tykk staniol, en transparent akrykleber samt et hvitt, enkeltklebende og silikonbelagt dekkpapir, som er 85 µm tykt.

Detaljer:

- Mekanisk bestandig
- Enkel å rulle ut
- Passer til permanente anvendelser
- Barrierer mot fukt, gasser og damper
- Elektrisk og termisk ledende
- Aldersbestandig
- Varme- og lysreflekterende
- Brannhemmende i henhold til DIN 4102, klasse B1
- Brannhemmende i henhold til kravene i UL 510A

Applikasjon

- Reparasjoner på lastebiler og trailere
- Sammenføyning og tetning av varmeisolering, kanaler og rør
- Gjør materialer elektrisk og termisk ledende
- Til reflektering av varmestråling
- Lett avtakelig dekkpapir
- Oppfyller kravene for UL723

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Linerfarge	Hvit
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	85 µm
• Type liner	Papir	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Total tykkelse	125 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	8 %	• Hand tearability	very good
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Driftstemperatur fra	-40 °C	• Slippkraft for dekkpapir	0.3 N/cm
• Driftstemperatur opp til	160 °C		

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60672>



tesa® 60672

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Klebeevne på PVC | 7 N/cm |
| • Klebeevne på Glass | 10 N/cm | • (umiddelbart) | |
| • (Umiddelbart) | | • Klebeevne på Stål | 10 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 5.5 N/cm | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60672>