



tesa® ACXplus 7808 Black Line



Produkt Informasjon

0,8 mm dobbeltsidig akrylskumtape til monteringsanvendelser i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line er en dypsvart dobbeltsidig akrylskumtape til monteringsløsninger for bilindustrien. Den gir høy bindeevne på MSE-klarlakk og plast som ABS og forkrommet ABS, og den har enestående ytelse på PC og PMMA. Den har en imponerende bestandighet overfor kuldesjokk på grunn av en modifisert kjerne av akrylskum, som sikrer en pålitelig sammenføyning selv ved ekstremt lave temperaturer.

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line er viskoelastisk og absorberer og avbøyer dynamiske og statiske belastninger på en optimal måte. Den eksepsjonelle yteevnen gjør det mulig for tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line å kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaket av forskjellige termiske strekkbarheter i limte deler under skiftende temperaturforhold.

Fås også i formatene 0,5 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.

Funksjoner

- Dyp svart farge gir forbedret utseende og designfleksibilitet
- Fremragende ytelse ved kuldesjokk
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV

*Overlegen bestandighet overfor utpressing også ved høye temperaturer

- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Kjerne av akrylskum med lukkede celler
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum som kompenserer for forskjeller i termisk strekkbarhet i de limte delene

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line egner seg til et bredt spekter av utvendige festedeler samt til montering av innvendige skjermer.

Eksempler på bruksområder for utvendig montering:

- Beskyttende lister som hjulbuer og vippepaneler
- Pyntelister
- Dørlister
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på bruksområder for innvendig montering:

*Rammemontering av innvendige skjermer

*Head up-skjermer

*Seterskjermer

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07808>



tesa® ACXplus 7808 Black Line

Produkt Informasjon

Applikasjon

*Klyngeskjermer

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	800 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	deep black
• Type liner	PE/PP protection film		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	1400 %	• Fuktbestandighet	very good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good		

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	22 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	26 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	22 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	26 N/cm
• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	16 N/cm		

Ytterligere informasjon

PV 25 = Hvitt silikonisert PE-belagt dekkpapir.

PV 29 = Blått varmeseglbart og klebende foliebasert dekkpapir.

Data om vedheft er basert på PV25-dekkpapir.



tesa® ACXplus 7808 Black Line

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07808>