



# tesa<sup>®</sup> 4134 Solar

## Product Information

Enkeltklebende polypropylentape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4134 Solar er en klar, enkeltklebende PP-tape med kleber av vannbasert akryl.

- Høy transparent
- Høy vedhefting
- Enestående aldringsbestandighet
- Avrulles lett uten å krølle
- Uten syre og løsemidler
- Miljøvennlig PP-folie

### Funksjoner

- Especially transparent and clear
- High adhesion
- Excellent aging resistance
- Easy dispensing without curling
- Acid and solvent free
- Environmentally compatible PP-foil

### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 4134 Solar holder cellen på plass under lamineringsprosessen.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP  | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype     | Akryl |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                        |    |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 90 %    | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke      | 27 N/cm | • Manuel påsetting     | Ja |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4134 Solar

Product Information

## Additional Information

Høy temperaturlmotstand, opptil 150 °C (kortsiktig)

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04134>