



tesa® 4134 Solar

Produkt Informasjon

Enkeltklebende polypropylentape

Produktbeskrivelse

tesa® 4134 Solar er en klar, enkeltklebende PP-tape med kleber av vannbasert akryl.

- Høy transparent
- Høy vedhefting
- Enestående aldringsbestandighet
- Avrulles lett uten å krølle
- Uten syre og løsemidler
- Miljøvennlig PP-folie

Applikasjon

tesa® 4134 Solar holder cellen på plass under lamineringsprosessen.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 90 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 27 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4134 Solar

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Høy temperaturmotstand, opptil 150 °C (kortsiktig)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04134>