



tesa® 4438

Produkt Informasjon



UV-tape til overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

Kombinasjonen av det impregnerte bæremateriale og den høye UV-bestandighet gjør det enkelt å utføre flere arbeidsprosesser med kun én maskering.

Applikasjon

Denne tapen passer spesielt godt til renoveringsarbeid, og da særlig utendørs maling, fasaderenovering og varmebeskyttelse. tesa® 4438 er spesielt god til å feste seg på vannfortynnet akrylmaling. Den kan brukes som beskyttelse under transport eller lagring av verdifulle overflater. tesa® 4438 passer for kortsiktig maskering ved smeltelodding og andre prosesser med høy temperatur.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (Glatt)	• Total tykkelse	167 µm
• Klebetype	Akryl		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	5 %	• Bruddstyrke	33 N/cm
--------------------	-----	---------------	---------

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Ytterligere informasjon

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor anbefaler vi på det kraftigste å først teste tapen.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04438>