



tesa® 62852

Product Information



0,5 mm dobbeltsidig PE-skumtape for montering av utvendige lister og emblemer på biler

Produktbeskrivelse

tesa® 62852 er en dobbeltsidig tape som består av et formbart svart bæremateriale i PE-skum og en ren akrylkleber. Med en tykkelse på 0,5 mm er den velegnet til montering av små paneler og navneskilt, spesielt med filigranmønstre.

Den rene akrylkleberen gir svært god umiddelbar og høy endelig vedheft på MSE-plast som ABS, forkrommet ABS, PC og PMMA, samt på MSE-klarlakker kombinert med utmerket temperaturbestandighet. Den imponerende ytelsen ved kuldesjokk kommer av de dempende egenskapene til bærematerialet i PE-skum selv ved temperaturer under -40°C. Bærematerialet av PE-skum sikrer også ikke-klebrige kanter, noe som gjør den velegnet til f.eks. utstansing. I tillegg kombinerer tapen høy klebekraft med relativt lav skumtetthet, noe som sikrer lav vekt. Fås også i formatene 0,8 mm, 0,9 mm og 1,2 mm.

Funksjoner

- Høy endelig klebekraft
- Svært god temperaturbestandighet
- Fremragende konverteringsegenskaper, spesielt til filigranmønstre
- Formbart bæremateriale i skum som føyer seg etter designavvik og ujevne overflater
- Den svarte fargen gir en nesten usynlig tapelinje.
- Tapens høye formbarhet sikrer god utflyting og sikker sammenføyning, selv på ujevne overflater, og kompenserer for designavvik.

Applikasjon

tesa® 62852 er velegnet til montering av en lang rekke små utvendige paneler og deler.

Eksempel på anvendelser:

- Emblemer
- Navneskilt
- Enkeltbokstaver for klassifisering av bilmodeller eller motoropplysninger
- Lokaliseringsstift på frontruter

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.



tesa[®] 62852

Product Information

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Farge	Sort
• Klebetype	Ren akryl	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	71 µm
• Total tykkelse	0.5 mm	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	400 %	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	very good
• Bruddstyrke	8 N/cm	• Temperaturbestandighet, kort varighet	100 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	90 °C

Klebekraft

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	1.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	13 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	9.5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	1.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	20 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62852>