



tesa® 62852

Produkt Informasjon



0,5 mm dobbeltsidig PE-skumtape for montering av utvendige lister og emblemer på biler

Produktbeskrivelse

tesa® 62852 er en dobbeltsidig tape som består av et formbart svart bæremateriale i PE-skum og en ren akrylkleber. Med en tykkelse på 0,5 mm er den velegnet til montering av små paneler og navneskilt, spesielt med filigranmønstre.

Den rene akrylkleberen gir svært god umiddelbar og høy endelig vedheft på MSE-plast som ABS, forkrommet ABS, PC og PMMA, samt på MSE-klarlakker kombinert med utmerket temperaturbestandighet. Den imponerende ytelsen ved kuldesjokk kommer av de dempende egenskapene til bærematerialet i PE-skum selv ved temperaturer under -40°C. Bærematerialet av PE-skum sikrer også ikke-klebrige kanter, noe som gjør den velegnet til f.eks. utstansing. I tillegg kombinerer tapen høy klebekraft med relativt lav skumtetthet, noe som sikrer lav vekt. Fås også i formatene 0,8 mm, 0,9 mm og 1,2 mm.

Funksjoner

- Høy endelig klebekraft
- Svært god temperaturbestandighet
- Fremragende konverteringsegenskaper, spesielt til filigranmønstre
- Formbart bæremateriale i skum som føyer seg etter designavvik og ujevne overflater
- Den svarte fargen gir en nesten usynlig tapelinje.
- Tapens høye formbarhet sikrer god utflytting og sikker sammenføyning, selv på ujevne overflater, og kompenserer for designavvik.

Applikasjon

tesa® 62852 er velegnet til montering av en lang rekke små utvendige paneler og deler.

Eksempel på anvendelser:

- Emblemer
- Navneskilt
- Enkelbokstaver for klassifisering av bilmodeller eller motoropplysninger
- Lokaliseringsstift på frontruter

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.



tesa® 62852

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Farge	Sort
• Klebetype	Ren akryl	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	71 µm
• Total tykkelse	5000 µm	• Vekt (liner)	80 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	400 %	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	very good
• Bruddstyrke	8 N/cm	• Temperaturbestandighet, kort varighet	100 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	90 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	6 N/cm	• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	1.5 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	13 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	9.5 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	1.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	20 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62852>