



tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Product Information

Transparent, utvendig overflatebeskyttelsesfolie til felger og bremsesystemer

Produktbeskrivelse

tesa® 50551 Wheel Rim Protection transparent beskyttelsestape er den perfekte løsningen til beskyttelse av lakkerte overflater under transport. Den er beregnet til beskyttelse av legeringsfelger. Den gjennomsiktige tesa® 50551 Wheel Rim Protection gjør det lett å oppdage skader.

Funksjoner

- Pålitelig sammenføyning på malte og forkrommede overflater
- Sporløs fjerning
- Fremragende utendørs bestandighet i mer enn 6 måneder
- Potensielle kostnadsbesparelser på grunn av færre utbedringer og sluttreparasjoner
- Effektiv forebygging av korrosjon på bremseskiver – spesielt etter oppbevaring i maritime miljøer
- Reduksjon i skader forårsaket av fastgjøring av kjøretøy under sjøtransport
- Enkel å påføre
- Enkle, rimelige påførings- og fjerningsprosesser
- Ingen polering etter fjerning
- Enkel avhending – både folien og klebesystemet er miljøvennlige
- På grunn av den gode UV-bestandigheten kan tesa® 50551 Wheel Rim Protection bli sittende på overflaten frem til ankomst hos sluttkunden.

Applikasjon

tesa® 50551 Wheel Rim Protection er spesielt velegnet til beskyttelse av felger mot smuss og riper samt bremsesystemer mot korrosjon under transport i bilindustrien.

Eksempel på anvendelser:

- Felger
- Lakkerte overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 70 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Bruddstyrke | 11 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnert til utstansing | Ja | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50551>