



77108

Product Information



0,8 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77108 er en høytytende dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler. Den fremragende bestandigheten i et bredt temperaturområde skyldes både den velbalanserte kjernen av ren akryl og klebemiddelet, som gir en sikker vedheftning av delen i hele kjøretøyets levetid.

På grunn av produktets unike formulering har det evnen til å absorbere og avbøye spenningen langs sammenføyningslinjen og bygge opp sin befuktning av materialet.

Fås også i formatene 1,2 mm og 1,5 mm.

Viktigste egenskaper

- Fremragende skridstyrke ved høye temperaturer
- Overlegne flyteegenskaper for høy umiddelbar vedheftning på MSE-materialer
- Høy fuktighets-, bensin- og UV-bestandighet
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum for å kompensere for ulik termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Kjerne av akrylskum med lukkede celler gir pålitelig forsegling for å forhindre vanninntrengning

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 77108 er velegnet til en lang rekke utvendige monteringsløsninger.

Eksempler på anvendelser er permanent utendørs montering av:

* Sidelister og pyntelister

* Emblemer

* Spoilere

* Antenner

* Dørister

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=77108>



77108

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Temperature range | -40 to +80 °C |
| • Fuktbestandighet | very good | | |

Klebekraft

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 3 dager) | 25 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 29 N/cm |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Additional Information

- Dekkpapir: PV 26 = Hvitt silikonisert PE-belagt dekkpapir
PV 28 = Blått silikonfritt foliebasert HDPE-dekkpapir

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=77108>