



tesa[®] 50551 PV1



Product Information

Transparent tape til midlertidig overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50551 PV1 transparent beskyttelsestape er den perfekte løsningen til beskyttelse av sarte overflater under transport, og mange andre anvendelser. Gjennomsiktigheten til tesa[®] 50551 PV1 gjør det lett å oppdage skader. På grunn av den gode UV-bestandigheten kan tesa[®] 50551 PV1 bli sittende på overflaten frem til ankomst hos sluttkunden.

Funksjoner

- God vedheft på malte og forkrommede overflater
- Pålitelig sammenføyning under transport av kjøretøy
- Gir kostnadsbesparelser på grunn av færre utbedringer og sluttreparasjoner
- Fremragende utendørs bestandighet i mer enn 6 måneder
- Effektiv forebygging mot bremseskivekorrosjon – spesielt etter oppbevaring i maritime miljøer
- Reduksjon i skader forårsaket av fastgjøring av kjøretøy under sjøtransport
- Enkel å påføre. * Sikrer enkle og rimelige påførings- og fjerningsprosesser
- Ingen polering etter fjerning
- Enkel avhending. Produktet er ufarlig for miljøet og kan kastes med husholdnings- eller gjenbruksavfall
- Lett å fjerne fra glassoverflater, f.eks. skjermer

Applikasjon

- Transportbeskyttelse
- Beskyttelse av felger
- Beskyttelse av skjermer

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 70 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Farge | Transparent |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Bruddstyrke | 17 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnet til utstansing | Ja | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.2 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551 PV1

Product Information

Additional Information

tesa[®] 50551 PV1 er også velegnet til konverterings- og stanseprosesser

og fås som tilpassede utstansinger på forespørsel som tesa[®] 54551 PV1

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50551>