




# tesa® 50551 PV1



## Produkt Informasjon

Transparent tape til midlertidig overflatebeskyttelse

### Produktbeskrivelse

tesa® 50551 PV1 transparent beskyttelsestape er den perfekte løsningen til beskyttelse av sarte overflater under transport, og mange andre anvendelser. Gjennomsiktigheten til tesa® 50551 PV1 gjør det lett å oppdage skader. På grunn av den gode UV-bestandigheten kan tesa® 50551 PV1 bli sittende på overflaten frem til ankomst hos sluttkunden.

### Funksjoner

- God vedheft på malte og forkrommede overflater
- Pålitelig sammenføyning under transport av kjøretøy
- Gir kostnadsbesparelser på grunn av færre utbedringer og sluttreparasjoner
- Fremragende utendørs bestandighet i mer enn 6 måneder
- Effektiv forebygging mot bremseskivekorrosjon – spesielt etter oppbevaring i maritime miljøer
- Reduksjon i skader forårsaket av fastgjøring av kjøretøy under sjøtransport
- Enkel å påføre. \* Sikrer enkle og rimelige påførings- og fjerningsprosesser
- Ingen polering etter fjerning
- Enkel avhending. Produktet er ufarlig for miljøet og kan kastes med husholdnings- eller gjenbruksavfall
- Lett å fjerne fra glassoverflater, f.eks. skjermer

### Applikasjon

- Transportbeskyttelse
- Beskyttelse av felger
- Beskyttelse av skjermer

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |         |                  |             |
|-----------------|---------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 70 µm       |
| • Klebetype     | Akryl   | • Farge          | Transparent |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                        |         |                       |      |
|------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Bruddstyrke          | 17 N/cm | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Egned til utstansing | Ja      | • Lett å fjerne       | Ja   |

### Ytterligere informasjon

tesa® 50551 PV1 er også velegnet til konverterings- og stanseprosesser

og fås som tilpassede utstansinger på forespørsel som tesa® 54551 PV1

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50551>