



tesa® 4432

Produkt Informasjon



Maskeringstape av Papir med flatt Bæremateriale til Skjøting, Sandblåsing og Splintfrie Sikkerhetsanvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 4432 er en spesiell og holdbar maskeringstape med et flatt bæremateriale med en sterk naturgummikleber. tesa® 4432 er på grunn av den sterke kleberen velegnet til skjøter og forsterkninger. Det bestandige bærematerialet gjør tapen særlig egnet som skabelontape til sandblåsing på glass, speil og stein med en varighet på 6 sek./4 bar. tesa® 4432 kan også lamineres på baksiden av speil og dermed brukes som bruddsikker sikkerhetstape, og den oppfyller kravet i henhold til DIN EN 12600. Maskeringstapen av papir med det flate bærematerialet sikrer fremragende klebeegenskaper på forskjellige underlag og god påføring. En spesiell overflatebehandling forhindrer at malingsflekker renner av. Tapen er dessuten lett å rive av for hånd, samt bestandig overfor temperaturer opp til 100 °C.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4432 er en spesiell og holdbar tape som brukes til skjøting og forsterkning
- Tapen er velegnet som skabelontape til sandblåsing på glass, speil og stein opp til en varighet på 6 sek./4 bar
- tesa® 4432® er overflatebehandlet slik at malingsflekker ikke renner av. Tapen er dessuten lett å rive av for hånd og bestandig overfor temperaturer opp til 100 °C
- Maskeringstapen kan brukes som bruddsikker sikkerhetstape og oppfyller kravet i henhold til DIN EN 12600

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 330 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 93 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 100 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04432>



tesa® 4432

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Den kraftige klebeevnen gjør det også mulig å feste renningstråder i veverier, tekstiler på kort samt forsterking og skjøting av ting.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04432>