



tesa® 4289

Produkt Informasjon



Kraftig strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4289 er en kraftig strekkbar polypropylen stroppetape med gummiklebestoff.

tesa® 4289 har både meget god strekkraft og lav tøyelighet. Produktet er ytterst slitasjeresistent.

Applikasjon

- Rivefast og svært slitesterk
- Kan fjernes uten å etterlate limrester
- Brukes som overflatebeskyttelse av glass, bunting av tunge stålrør, palletering, samt endefaner.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 144 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 420 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4289

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04289>