



# tesa® 60255

## Produkt Informasjon

150 µm dobbeltsidig, grå, elektrisk ledende, vevd tape

### Produktbeskrivelse

tesa® 60255 er en grå dobbeltsidig elektrisk ledende tape. Den består av et elektrisk ledende vevd bæremateriale og en elektrisk ledende akrylkleber.

### Funksjoner

- Tykkelse: 150 µm
- Svært god elektrisk ledningsevne i XYZ-retningen, selv ved høye temperaturer og høy luftfuktighet
- God vedheft selv under tøffe miljøforhold
- Rivebestandig bæremateriale som gir svært god dimensjonsstabilitet

### Applikasjon

- EMC-applikasjoner, for eksempel jording
- Applikasjoner som gir beskyttelse mot elektrostatiske utladninger

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

### Produktinnhold

|                  |                         |                 |                   |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| • Bæremateriale  | Elektrisk ledende vev   | • Farge         | Grå               |
| • Klebetype      | Elektrisk ledende akryl | • Linerfarge    | Hvit med blå logo |
| • Type liner     | PE-belagt papir         | • Linertykkelse | 120 µm            |
| • Total tykkelse | 150 µm                  |                 |                   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

|                                       |                        |                                         |          |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|
| • Avrulling av liner                  | Lett                   | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C      | low      |
| • Kontaktmotstand z-retning (initial) | 0.05 Ohm / square inch | • Surface resistance x-y-direction      | 0.2 mOhm |
| • Statisk strekkholdkraft ved 23°C    | medium                 | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 160 °C   |

### Adhesjon til

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 10.5 N/cm |
|--------------------------------------|-----------|



# tesa® 60255

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60255>