



tesa® 4342 Precision Mask

Produkt Informasjon

For skarpe, rene og jevne fargekanter

Produktbeskrivelse

tesa® Precision Mask 4342 er en Washi-tape laget i Tyskland.

Den er spesielt velegnet for bruk til malingsarbeid på bygninger, skip, tog og diverse andre områder hvor det kreves kvalitetsresultater.

Funksjoner

- Den kombinerer et flatt bæremateriale i papir og en akrylkleber og er designet for presise maskeringsjobber som sikrer skarpe, rene og flate malingskanter.
- Det er den ideelle løsningen for krevende malings- og lakkeringsapplikasjoner.
- Det aldriksbestandige akrylkleber har en utmerket gripeevne, gir utendørs brukbarhet i opptil 3 uker kombinert med en temperaturobestandighet på opptil 120 °C / 1 time eller 150 °C / 0,5 timer for spraymalingsjobber med påfølgende ovenstørking.

Applikasjon

- Sikrer skarpe, rene og flate malingskanter
- Ideell for totonede maskeringsapplikasjoner
- Egnet for bruk med vann- og løsemiddelbasert maling og lakk
- Utendørs maskering opptil 3 uker
- Innendørs maskering opptil 2 måneder
- Temperaturobestandighet opp til 120 °C / 1 t eller 150 °C / 0,5 t

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 32 N/cm | • Temperaturobestandighet (30 min) | 150 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|





tesa® 4342 Precision Mask

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04342>