



tesapack® 56402 Hand Dispenser Premium



Product Information

Innpakning, hånddispenser, Superior Snapshot 51

Produktbeskrivelse

tesa® 56402 hånddispenser er et robust industriverktøy som kan ta tesa® tape opptil 50 mm bredde. Systemet med to ruller forenkler bruk og den har en bladbeskytter for økt sikkerhet. Tapen klippet ved å trykke en utløser på håndtaket. Den kontinuerlige justeringskontrollen for tapespenning, gjør det mulig å rette opp på avrullingene ved tesa®-tape som er lett å rulle av.

Funksjoner

- The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa tape.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

Applikasjon

Plasser tesa® 56402-dispenseren mot kartongen og dra den så mot deg selv. Tapen avrulles og presses ned av to gummiruller. For å klippe tapen, trykkes avløseren mens dispenseren er i bevegelse. Feste av rull: tesa®-rullen festes på tapehullet slik at den klebende siden vender mot håndtaket. Dra enden av tapen mellom tapeguiderullen og tilbakeløpssikringsplaten inntil tapen er uten rynker.

Egenskaper / ytelsesverdier

• Batterier inkl.	Nei	• Materiale	Metall
• Bruksområde	Hjemme, Kontor	• Reservedelsservice	Ja
• Gjennomsiktighet	_NULL	• Rivebestandig	_NULL
• Kan brukes om igjen	Ja	• Roll width max	55 mm
• Klebekraft	_NULL	• Sagtakket blad	Nei
• Krever batterier	Nei	• Skrivbar	Nei
• Løsemiddelfri	Ja	• Støysvak avrulning	_NULL
• Maks. kjernediameter	3	• Tension control	Ja
• Maks. rullelengde	66 m	• Velegnede overflater	_NULL

Additional Information

- Topp kvalitet metallversjon
- Tildekket blad for sikker bruk (ulykkebeskyttet)
- Avtrekker på håndtakk for klipping av tape
- Justerbar spenningskontroll
- 2 gummiruller for ekstra enkel bruk
- Reservedel-tjeneste
- Tom



tesapack[®] 56402 Hand Dispenser Premium

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=56402>