



50530 PV3



Product Information

Midlertidig beskyttelsestape til nymalte overflater

Produktbeskrivelse

tesa Bodyguard® 50530 PV3 er den beste beskyttelsesløsningen til nylakkerte bilkarosserier. tesa Bodyguard® 50530 PV3, som påføres etter lakkingen, gir pålitelig beskyttelse for lakkerte overflater som er mottakelige for skader.

Funksjoner

- Pålitelig beskyttelse
- Sikker vedheft under transport
- Kostnader som polering eller reparasjon etter demaskering elimineres
- Malingsbeskyttelse ved utendørs oppbevaring i opptil 12 måneder
- Enkel å påføre og fjerne
- Enkel avhending – produktet er ufarlig for helse og miljø og kan kastes med husholdnings- eller gjenbruksavfall
- På grunn av den gode UV-bestandigheten og den perfekte lakkkompatibiliteten er tesa Bodyguard® 50530 PV3 den mest pålitelige måten å beskytte biler på under transport.

Applikasjon

- Beskyttelse av lakkerte metalloverflater under montering, oppbevaring og transport

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klebetype | EVA | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 800 % | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnert til utstansing | Ja | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 0.9 N/cm |
|---------------------|----------|



50530

PV3

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50530>