



tesa® 64007

Produkt Informasjon



Tyverisikker Emballasjetape

Produktbeskrivelse

tesa® 64007 er en sikkerhetstape med BOPP-bæremateriale og vannbasert akrylkleber, som er designet for å unngå ubemerket åpning og gjenlukking av pappesker. Med egenskapene sine bidrar tesa® 64007 til å redusere tyveri under oppbevaring og transport av pappesker. Den tyverisikrende virkningen fungerer på to måter: når tesa® 64007 fjernes fra en kasse, merkes denne med beskjedene «ÅPNET» på forskjellige språk. Den inngreps-avslørende beskjedene «ÅPNET» forblir klart synlig – selv etter at esken er gjenlukket. Tapen fungerer også tyverisikrende når avrivning forårsaker at pappesker rives i stykker og ikke kan gjenlukkes. tesa® 64007 kan brukes som en normal emballasjetape i dispensere eller maskiner som er utstyrt med en brems.

Applikasjon

- tesa® 64007 er spesielt velegnet til forsegling av pappesker som inneholder verdifullt eller fortrolig innhold som f.eks. elektroniske produkter, verdifulle klær/merkevarer, tobakksprodukter og dokumenter
- Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhet ved lukking av pappesker
- tesa® 64007 fungerer best på papp og kartong av høy kvalitet, det kan ikke garanteres ideell yteevne på materialer av lav kvalitet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 62 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 150 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 42 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

Det er blitt påpekt at på kartonger av veldig dårlig kvalitet bør klebeevnen første testes og at tuklesikringseffekten (lesbar melding eller fiberrevner) ikke kan garanteres.

Verdi "klebeevne/stål": Ingen parameter for spesifiseringen, ikke målbart.

Vær oppmerksom på at "total tykkelse" for blåfarget tape er 66µm.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64007>



tesa® 64007

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64007>