



# tesa® 4324

## Product Information



Fleksibel fint kreppt maskeringstape av papir

### Produktbeskrivelse

tesa® 4324 er en lett kreppt og vannfast maskeringstape av papir med god fleksibilitet og høy elastisk styrke.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

tesa® 4324 is a highly creped and wet resistant paper masking tape with a good flexibility and a high tensile strength.

### Applikasjon

tesa® 4324 passer til maskering ved bruk av malingssprøyte og oventørring (opptil 80 #).

Andre bruksområder er f.eks.:

- Sammenbinding av garnbom
- Skjøting av fotopapir og finer
- Spolebandasje

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                     |  |        |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 %   |
| • Klebetype     | Naturgummi          | • Total tykkelse   | 280 µm |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                    |           |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 17 %    | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke      | 46 N/cm | • Lett å fjerne    | Ja        |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04324>



# tesa<sup>®</sup> 4324

## Product Information

### Additional Information

Fleksibilitet og mykt klebestoff gir god klebeevne på ujevne overflater og kompliserte former og kurver.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04324>