



tesa® 60153

Produkt Informasjon



Hurtigherdende overflatebehandling til forbedring av vedheftning på forskjellige materialer

Produktbeskrivelse

tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure kan brukes til å forbedre vedheftningen av tesas trykkfølsomme tape på forskjellige materialer, herunder PP/EPDM, som er svært vanlige i bilindustrien. Denne klebeforsterkeren er egnet til selv riflete overflater, som ofte forekommer på komponenter i bilindustrien. UV-sporbarheten til denne klebe-fremmeren muliggjør enkel kvalitetskontroll under bruksprosessen. tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure kan brukes til betydelig forbedring av sammenføyningsstyrken av tape fra tesa®. Tester har vist at vår adhesjonsfremmer muliggjør betydelig høyere klebekraft. For å oppnå optimal ytelse, bør overflaten være fri for støv, fett, olje, fukt og andre urenheter før denne adhesjonsfremmeren brukes.

Applikasjon

- Påfør adhesjonsfremmeren med en lofri klut eller pensel, alternativt kan en applikator-penn eller filt-applikator benyttes
- Hele overflaten bør dekkles med et tynt lag med fremmer for å sikre maksimal sammenføringsevne
- Det er viktig å vente i minst 30 sekunder (og ikke i mer enn 5 minutter), slik at løsemidlene i produktet får tid til å fordampe.
- Når materialet har blitt riktig forbehandlet med tesa® Adhesion Promoter 60153, vil sammenføring være mulig i flere timer/dager

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- Farge Gul

Produktsortiment

- Tilgjengelige farger gul

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|----------|
| • Dekkevne | 15 m ² /l | • Konsistens | Flytende |
| • Density | 0.82 g/cm ³ | • Viskositet | 20 mPa s |
| • Faste stoffer | 9 % | | |



tesa® 60153

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60153>