



tesa® 64286

Produkt Informasjon



Stroppetape til generell bruk

Produktbeskrivelse

tesa® 64286 er en bruddsikker stroppetape med klebemiddel av syntetisk gummi. Tapen har fremragende vedheftning på forskjellige overflater. Den har kraftig umiddelbar vedheftning og gripeevne samt kort forankringstid før den når sin endelige klebestyrke. tesa® 64286 utviser høy bruddstyrke, lav strekkbarhet samt høy klebekraft. Tapen er ideell til innendørs bruk: den brukes ofte til omfattende stroppeapplikasjoner i forskjellige industrier.

Applikasjon

- tesa® 64286 er ideell til industrielle stroppeapplikasjoner.
- Stroppetapen kan f.eks. brukes til palleteing.
- På grunn av det sterke grepet kan tesa® 64286 også brukes forsterkende
- Stroppetapen kan brukes til sikker lukking av pappesker til forsendelse

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 73 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|------|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Bruddstyrke | 175 N/cm |
|--------------------|------|---------------|----------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 7.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.