



tesa® 4660

Product Information



Trykkbar akrylbelagt tekstiltape

Produktbeskrivelse

tesa® 4660 er en spesiell tekstiltape belagt med akryl, som har en trykkbar overflate. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 145 og en termoherdende naturgummikleber.

tesa® 4660 er en fleksibel, men også en sterk tape.

Egenskaper:

- høy klebekraft på nesten alle overflater
- fjernes uten å etterlate kleberester
- overflate som er fremragende til fleksografisk trykk
- høy temperaturobestandighet
- meget høy elastisk styrke
- fremragende tape til utstansing, fås også med dekkpapir: tesa® 4660 PV9
- fås i 2 farger: hvit og gul

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- High adhesion on almost every surface
- Removable without residues
- Excellent flexo printable surface
- High temperature resistance
- Very high tensile strength
- Excellent tape for die-cuts, available with liner as tesa® 4660 PV9

Applikasjon

tesa® 4660 er som oftest brukt til markering av ledninger og andre elektriske ting som må identifiseres.

- Bunting og markering av kabelfester i elektrisk utstyr og isolering
- Markering av koblingsbokser
- Markering av elektriske deler
- Lukking av bokser og rør
- Merking med trykket formlitskjæring
- Vinduskarmer

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04660>



tesa[®] 4660

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt tekstil	• Total tykkelse	262 µm
• Klebetype	Naturgummi (Thermosatt)	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	7.5 %	• Rette avrivningskanter	very good
• Bruddstyrke	100 N/cm	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Egned til utstansing	Ja	• Temperaturbestandighet (30 min)	180 °C
• Hand tearability	very good	• Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	180 °C
• Kan skrives på	Ja	• Vevstetthet	145 count per square inch
• Lett å fjerne	Ja	• Water resistance	good

Klebekraft

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------



tesa[®] 4660

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04660>