



tesa® 51608

Produkt Informasjon



Støydempende og fleksibel tape med PET-fleece

Produktbeskrivelse

tesa® 51608 er en tape til bunting av ledningsnett i biler med PET-fleece og gummikleber, og er optimalisert for manuell bruk. Ull-tapen har høy gripeevne samt kort forankringstid før den når sin endelige klebeevne. Klebemidlet av naturgummi sikrer at tapen binder seg til både polare og non-polare overflater. tesa® 51608 er den perfekte tapen til bunting av elektriske kabler i kupeen. Den kombinerer viktige egenskaper som f.eks. støydemping, klasse-c-vurdert lyddemping, slitasjemotstand og god buntstyrke, samtidig som kabelfestet er fleksibelt, noe som letter buntingen ved OEM. Tapen er behagelig å bruke på grunn av fleksibiliteten samt den stabile avrulningen, mens den er lett å rive over for hånd.

Applikasjon

- Brukes i kupeen og gir fleksibilitet og støydemping
- Har god vedheftning på materialer med høy eller lav overflateenergi
- Enkel å bruke på grunn av stabil avrulning og lett å rive over for hånd
- Ideell til støydemping
- Produktet motstår mekanisk slitasje
- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktsortiment

- Tilgjengelige farger svart

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| • Bruddforlengelse | 20 % | • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | • Lyddempning (LV312) | Class C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3 N/cm



tesa[®] 51608

Produkt Informasjon

Lagringsforhold

Lagringsforhold

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Ytterligere informasjon

Temperaturmotstand målt ved 30000 t ifølge LV312

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51608>