



tesa® 51136 PV0

Produkt Informasjon

Overflatebeskyttende maskeringstape



Produktbeskrivelse

tesa® 51136 er en polyetylen-tape med akrykleber. Det lette PET-bærematerialet og akrykleberen gjør tapen bestandig overfor kjemikalier, ild og ekstreme temperaturer. tesa® 51136 fås i en vanlig standardutgave samt i en utgave med høyere vedheftning, som er ideell til ru overflater og tepper. Den beskyttende tapen brukes til maskering av store områder med plastdeler under malerarbeid i bil- og byggeindustriene. Den er resistent overfor rifter samt høytrykksspyling og kan beskytte overflater mot smuss og skader. Maskeringstapens farge gir god kontrast på mørke overflater, noe som gjør posisjonering både raskt og enkelt. tesa® 51136 er en innvendig beskyttende tape, som er ideelt egnet for lettere strukturerte overflater.

Applikasjon

- Velegnet til maskering under malerarbeid
- Beskytter forskjellige overflater mot smuss og skader
- Er bestandig overfor ild, maling og høytrykksspyling
- Er lett å fjerne og avhende etter bruk
- Har uvanlig gode klebeegenskaper både på polare og ikke-polare overflater.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddstyrke | 19 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
|---------------|---------|-----------------|----|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 51136 PV0

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51136>