



# tesa® 51206

## Product Information



Spesiell PE-UHMW-glidetape til Lyddemping og Forebygging av Slitasje

### Produktbeskrivelse

tesa® 51206 er en aldersbestandig og slitresistent polyetylen-tape med høy densitet og akrylkleber, noe som sikrer god vedheftning på både polare og non-polare overflater. Anti-friksjonstapen er svært bestandig overfor kjemikalier, syrer, alkalier og aggressive gasser. tesa® 51206 brukes til mange forskjellige industrielle applikasjoner som f.eks. transport-, emballasje-, mat-, trykk-, plast-, aluminiums- samt tekstilindustrien. Den sterke slitasje-resistente og lyddempende UHMW-PE-glidetapen har fremragende glideegenskaper og er selvsmedende, noe som reduserer slitasje og friksjon. Tapens gjennomsiktighet gjør den lett å bruke.

### Funksjoner

- Translucency assists the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- High energy absorption capacity even at high stress levels

### Applikasjon

- Brukes for å beskytte interiøret mot slitasje samt motvirke knirking
- Støyreducerende under bruk ved flaskepåfyllings- og emballeringsstasjoner
- Brukes til å forbedre glideevnen til elektroniske komponenter
- Brukes til støydemping og beskyttelse mot slitasje på paneler
- Glidehjelp for biltak, kopimaskiner, faksmaskiner, skuffer og myntmaskiner osv.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |           |                  |               |
|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| • Bæremateriale | PE        | • Total tykkelse | 114 µm        |
| • Klebetype     | Ren akryl | • Farge          | Gjennomsiktig |
| • Type liner    | Hvit      |                  |               |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                          |           |
|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 300 %   | • Slitstyrkebestandighet | very good |
| • Bruddstyrke      | 43 N/cm |                          |           |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.3 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51206>



# tesa<sup>®</sup> 51206

## Product Information

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 51206 har et papirinnlegg for omforming og skjæring

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51206>